

## Oil System Cleaner

# Nettoyant Prévidange Moteur



### Caractéristiques :



Traitement curatif et préventif hautes performances des circuits d'huile. Puissance et couple pour tous moteurs à essence ou diesel, boîtes de vitesses et différentiels

- Dissout le cambouis et tous autres encrassements, les dispersant en fractions moléculaires dans l'huile usagée pour faciliter leur élimination complète lors de la vidange.
- Dégrippe les segments de piston et décalamine les hauts de cylindre.
- Nettoie les poussoirs hydrauliques et élimine les cliquetis.
- Neutralise la formation d'acides nocifs.
- Evite la contamination de lubrifiant neuf.
- Améliore les performances du moteur, contribue à une économie de carburant et d'huile
- Réduit les émissions polluantes à l'échappement et prolonge la durée de vie du moteur.

**Performance. Economie. Ecologie.**



### Domaines d'application :

Traitement avant vidange intégral du circuit d'huile de tous moteurs à essence et diesel, boîtes de vitesses manuelles et ponts, et autres engins de compétition



### Mode d'emploi :

Verser avant vidange, moteur chaud, le contenu du flacon dans le carter d'huile. Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 15 à 20 min. Vidanger, en prenant soin de remplacer le filtre à huile selon les prescriptions et recommandations constructeurs.

Infos : L'huile de vidange usagée doit être déposée à un point de collecte autorisé.



### Dosage :

Véhicule de tourisme - le flacon de 250 ml traite jusqu'à 6 litres d'huile.  
Poids lourds - 60 ml par litre d'huile de moteur.



### Durée d'effet ou d'application :

Env. 10 à 15 min.



### Conditionnements :

	250					
Réf.	432					