
Diesel

**Applicator** 





# **PRODUCT INFORMATION**

# **DIESEL APPLICATOR SPRAY**

# Spray Nettoyant Admission d'air Vanne EGR & Turbo G. Variable



## Caractéristiques:

#### Propriétés:

Nettoyant hautes performances du système d'admission d'air de tous moteurs diesel. Nettoie le collecteur d'admission, les soupapes d'admission et d'échappement, le refroidisseur (intercooler), la vanne EGR aussi bien que les chambres de combustion, éliminant la calamine et dépôts organiques divers.

**Avantages** : • moteur souple et régulier • performances rétablies • économie de carburant • respect des normes antipollution en vigueur.



#### Domaines d'application :

Service d'entretien mécanique de tous moteurs diesel avec ou sans turbo, catalyseur et filtre à particules.



### Mode d'emploi:

Bien secouer le flacon avant utilisation. Pulvériser dans le circuit d'admission d'air pendant que le moteur est en marche à température de service. En cas de fonctionnement régulier du moteur, pulvériser par jets continus dans la pipe d'admission. Dans le cas échéant, pulvériser par jets courts et brefs.



#### Important:

Pendant le traitement, le moteur doit tourner à un régime moyen de 2 000 à 2 500 tr/min.



#### Dosage:

400 ml permet de nettoyant jusqu'à 3 véhicules selon le niveau D'encrassement de la vanne EGR ou du turbo.

Vanne EGR



## Temps de réaction :

Par intermittence toute les 5 secondes maximum.

#### **Conditionnements:**

| Contenu   | 400 ml |
|-----------|--------|
| UV        | 12 pcs |
| Réf. Art. | 43208  |







Our information is based on careful examination and may be considered as reliable. However, all information supplied is a non-binding advise.

